



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН", 143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. (495)-598-54-01

(исполнительное территориальное отделение)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.РА.05.493.П.000400.06.09 от 03.06.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Трубы "Касафлекс".

изготовленная в соответствии  
ТУ 4937-023-40270293-2004 с изм. 1 - 5.

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами".

Организация-изготовитель

ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт", 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1, (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт", 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1, (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводящего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 495/М от 28.05.2009 г., АИПЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГЭСН РВСН" (Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03 от 08.06.2007г.)

**X:2667966**

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

Содержание химических веществ в водной вытяжке, мг/л:  
Формальдегид  
Ацетальдегид  
Этилацетат  
Ацетон  
Гексан  
Гептан  
Метиловый спирт  
Пропиловый спирт  
Изопропиловый спирт  
Бутиловый спирт  
Изобутиловый спирт  
Запах  
Привкус  
Изменение цвета и прозрачности вытяжки  
Индекс токсичности, %

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более:  
0,05  
0,2  
0,1  
0,1  
0,1  
0,1  
0,2  
0,1  
0,1  
0,5  
0,5  
не более 1 балла  
не допускается  
не допускается  
70 - 120

### Область применения:

Для сетей отопления и горячего водоснабжения с рабочим давлением до 1,6 МПа и t до +135°C (допускается кратковременное увеличение температуры до +150°C для труб с теплоизоляцией из пенополиуретана) и до +160°C (допускается кратковременное увеличение температуры до +180°C для труб с теплоизоляцией из пенополиизоцианурата) т.ч. на объектах Министерства обороны РФ.

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя.

### Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма - изготовитель, условия использования.



Заключение действительно до 03.06.2014 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Казанцев А.Ю.

Бланк N 2667966